

FICHA TÉCNICA

REV.01/11

A275

DESCRIÇÃO

Abrasivo de óxido de alumínio sobre suporte de papel B, reforçado com fibras e especialmente indicado para a lixagem intermédia e final de primários transparentes e pigmentados, tintas e vernizes.

ORIGEM

Saint-Gobain abrasives

CONSTRUÇÃO

Suporte: Papel B
Adesivo: Resina / Resina
Mineral: Óxido de Alumínio
Distribuição: Grão aberto
Cor: Castanho claro
Granulometria: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

Largura máxima:

Tratamentos especiais: Tratamento anti-empapamento NO-FIL

FORMAS DISPONÍVEIS

Rolos, rolos velcro, rolos espuma, folhas, tiras velcro, discos velcro, discos auto-adesivos, discos multiar.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Baixo empapamento;
- Suporte flexível;
- Estado de acabamento muito bom.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os abrasivos devem ser armazenados em lugar seco, sem risco de temperaturas geladas. Devem manter-se longe de fontes de calor, frio paredes húmidas, portas ou janelas e não devem estar em contacto directo com o solo. As condições de temperatura e humidade relativa devem ser 18°C-22°C e 45%-65% respectivamente. Os abrasivos não devem expor-se á luz directa do sol e devem conservar-se na sua embalagem original até ao momento antes do seu uso.

OBSERVAÇÕES

A Nortico garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da Nortico. A utilização dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a Nortico não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a Nortico reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.