



FICHA TÉCNICA

REV.01/11

A975

DESCRIÇÃO

Abrasivo de óxido de alumínio Premium tratado a quente misturado com SG (óxido de alumínio cerâmico) sobre papel látex B, especialmente indicado para a lixagem de desbaste ligeiro de madeiras virgens, lixagem intermédia e de acabamento de primários de poliuretano e polyester.

ORIGEM

Saint-Gobain abrasives

CONSTRUÇÃO

Suporte: papel látex B reforçado com fibras
Adesivo: cola base aquosa
Mineral: SG / óxido de alumínio tratado a quente
Distribuição: grão fechado
Cor: Azul
Granulometria: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800

Largura máxima:

Tratamentos especiais: Tratamento anti-empapamento No-Fil

Tipo de junta:

FORMAS DISPONÍVEIS

- Discos, tiras.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Elevado poder de corte;
- Corte mais rápido;
- Elevada resistência ao desprendimento;
- Resistência ao empapamento;
- Longa vida útil.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os abrasivos devem ser armazenados em lugar seco, sem risco de temperaturas geladas. Devem manter-se longe de fontes de calor, frio paredes húmidas, portas ou janelas e não devem estar em contacto directo com o solo. As condições de temperatura e humidade relativa devem ser 18°C-22°C e 45%-65% respectivamente. Os abrasivos não devem expor-se à luz directa do sol e devem conservar-se na sua embalagem original até ao momento antes do seu uso.

OBSERVAÇÕES

A Nortcor garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da Nortcor. A utilização dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a Nortcor não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a Nortcor reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.