

FICHA TÉCNICA

REV.01/11

R230

DESCRIÇÃO

Abrasivo de Óxido de alumínio sobre um suporte tela de algodão X, indicado para lixagem de desbaste e acabamento de madeiras duras e macias

ORIGEM

Saint-Gobain abrasives

CONSTRUÇÃO

Suporte: Tela algodão X
Adesivo: Resina / Resina fenólica
Mineral: Óxido de alumínio
Distribuição: Grão aberto
Cor: Castanho
Granulometria: P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180
Largura máxima: 1400mm
Tratamentos especiais:
Tipo de junta: Junta sobreposta (Standard)

FORMAS DISPONÍVEIS

Banda larga, banda estreita, banda portátil, rolo

PARAMETROS IDEAIS DE TRABALHO

Velocidade da banda: 15 – 30m/s
Tensão máxima de trabalho: 4 bar

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Baixo empapamento ;
- Bom estado de acabamento.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os abrasivos devem ser armazenados em lugar seco, sem risco de temperaturas geladas. Devem manter-se longe de fontes de calor, frio paredes húmidas, portas ou janelas e não devem estar em contacto directo com o solo. As condições de temperatura e humidade relativa devem ser 18°C-22°C e 45%-65% respectivamente. Os abrasivos não devem expor-se á luz directa do sol e devem conservar-se na sua embalagem original até ao momento antes do seu uso

OBSERVAÇÕES

A Nortico garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da Nortico. A utilização dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a Nortico não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a Nortico reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.